

DIGIMIC DCen mini Zentrale Steuereinheit

Artikel-Nr.: 05.0410



Beschreibung

Die zentrale Steuereinheit DCen mini steuert alle angeschlossenen Delegierteneinheiten des DIGIMIC-Systems, konfiguriert sie automatisch und leitet die digitalen Audiosignale weiter.

Die DCen mini arbeitet eigenständig in drei verschiedenen Mikrofonmodi: AUT, FLOAT und VOX

Die DCen mini verfügt über einen Anschluss, an dem bis zu 25 Delegierteneinheiten angeschlossen werden können. Sobald eine Einheit an die zentrale Steuereinheit angeschlossen ist, ist sie ohne weitere Einstellungen sofort einsatzbereit. In Verbindung mit der Software BrählerOS ist die DCen mini auch über Software steuerbar.

Eigenschaften

Digital Audio

- 48 kHz Abtastrate
- 20 - 20.000 Hz Frequenzgang
- Geringe Anfälligkeit für Störungen des Mobiltelefons (Handy, Bluetooth, UMTS, WiFi etc.)

Anschlüsse

- Analogausgang: XLR-Buchse symmetrisch
- umschaltbar Mic/Line
- LINE OUT / IN Cinch-Anschluss
- Netzwerkschnittstelle (TCP/IP)
- DisplayPort-Anschluss für Delegierteneinheiten

Merkmale

- 2 beleuchtete Tasten zur Bedienung der Mikrofonmodi
- 4 beleuchtete Tasten für PA-Ausgangspegel und Lautsprecherpegel
- Ausgang kurzschluss- und überlastsicher

Gehäuse

- Kunststoff, silber lackiert, Oberfläche schwarz
- B x H x T: 200 x 65 x 200 mm
- Gewicht: ca. 2 kg

System-Komponenten

- CChair
Artikel-Nr.: 05.0155.M
- CChair CSV
Artikel-Nr.: 05.0185.M
- CChair CSV RFID
Artikel-Nr.: 05.0181.M
- CMic
Artikel-Nr.: 05.0150.M
- CMic CSV
Artikel-Nr.: 05.0165.M
- CMic CSV RFID
Artikel-Nr.: 05.0161.M
- TMD/01
Artikel-Nr.: 01.0701
- DExt
Artikel-Nr.: 05.0025

Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.